

TUF-C3系列 插入式超声流量计

产品概述

TUF-C3系列插入式超声流量计是基于传播速度差法(时间差法)为原理,用于充满封闭圆管的自来水,工、农业用水,其它给排水,以及其它单相(或接近单相)液体的流量测量,可应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。

本产品的生产、检验依据中华人民共和国城镇建设行业标准《CJ/T 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)》、中华人民共和国国家标准《GB/T 35138-2017 封闭管道中流体流量的测量 渡越时间法液体超声流量计》、中华人民共和国国家计量检定规程《JJG 1030-2007 超声流量计》。

主要优势

- 现场安装,无需破管停水,减少费用
- 特别适合大口径管道使用,产品与电磁流量计相比,性价比更佳
- 转换器具有声道信号强度识别功能,辅助现场换能器安装调整至最佳位置
- 兼容单声道、双声道、四声道测量方式
- 计量功能:具有双向计量功能,精度最高可达0.5级
- 存储功能:具有累积流量和历史数据存储、查询功能,可存储36个月的月历史数据、24个月的历史数据,60天的小时历史数据
- 显示功能:具有正、反向累积总量、瞬时流量、流速、声速等信息显示
- 密保功能:具备多级密码管理

技术参数

项目	参数内容
适用管径	DN80 ~ DN2000
安装形式	插入式(带压开孔在线安装)
管道材质	碳钢、不锈钢、铸铁、铜、铝、PE、PVC、玻璃钢、水泥等材质,可带有内衬,要求其整体机械强度满足超声换能器开孔安装要求
介质种类	水及其他均质液体,且充满被测管道
介质温度	0.1℃ ~ 70℃
介质浊度	<10000 mg/L
声路数	单声道、双声道、四声道
流速测量范围	0.01 m/s ~ 12 m/s (qt=0.3m/s)
准确度等级	单声道1.0级;双声道、四声道1.0级、0.5级
测量周期	1秒/次
工作压力范围	≤1.6MPa
防护等级	IP68
工作电源	内电源:锂电池供电,可连续工作10年以上 外电源:DC9~24V,功耗≤0.5W
显示器	LCD液晶显示,可同屏显示瞬时流量m³/h、累积流量m³;电池电量
输出功能	脉冲输出、4~20mA电流输出、RS-485、4G/NB-IoT无线通信
通讯协议	Modbus-RTU通讯协议
压力损失	近似零压损
管道最大壁厚	35mm,可定制换能器长度
开孔直径	φ23mm
配套阀门	1.5寸球阀,内孔25mm

